

JUST TRMLS S O

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	встраиваемый поворотный под шпаклевку
Размер	Ø86 H74 mm
Монтажный размер	Ø55 H74 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5W
Световой поток	от 312lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	18° / 24° / 36°
Угол наклона и поворота	25° / 355°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT

Управление NO DIMM/DALI


Автоматизация БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

JUST TRMLS M O

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный под шпаклевку
Размер	Ø106 H89 mm
Монтажный размер	Ø75 H89 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8W
Световой поток	от 562lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	18° / 24° / 36° / 50°
Угол наклона и поворота	25° / 355°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ