

JUST S RO

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ЦВЕТ ВСТАВКИ




ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размер	Ø65 H72 mm
Монтажный размер	Ø55 H72 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5W
Световой поток	от 312lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	18° / 24° / 36°
Угол наклона и поворота	25° / 355°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ




ЦВЕТ КОРПУСА



Управление NO DIMM/DALI

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20



угол поворота 355°

угол наклона 25°

УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

JUST M RO

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ЦВЕТ ВСТАВКИ




ДОПОЛНИТЕЛЬНО




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размер	Ø87 H86 mm
Монтажный размер	Ø75 H86 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8W
Световой поток	от 562lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	18° / 24° / 36° / 50°
Угол наклона и поворота	25° / 355°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



угол поворота 355°

угол наклона 25°

Управление NO DIMM/DALI

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ