

STICK R S O

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип | встраиваемый поворотный |
| Размер | Ø52 L150 H106 (193) mm |
| Монтажный размер | 90 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | от 5W |
| Световой поток | от 459 lm |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | CRII≥90 |
| Оптика | 10° / 24° / 38° / 55° |
| Угол наклона и поворота | 90° / 350° |
| Источник питания | выносной |
| Светораспределение | ACCENT LIGHT |
| Управление | NO DIMM / DALI |
| Степень защиты | IP20 |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

STICK R S RO

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип | встраиваемый поворотный |
| Размер | Ø52 L150 H106 (193) mm |
| Монтажный размер | 90 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | от 5W |
| Световой поток | от 390 lm |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | CRII≥90 |
| Оптика | 15° / 30° / 45° |
| Угол наклона и поворота | 90° / 350° |
| Источник питания | выносной |
| Светораспределение | ACCENT LIGHT |
| Управление | NO DIMM / DALI |
| Степень защиты | IP20 |



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

STICK R M O

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип | встраиваемый поворотный |
| Размер | Ø52 L180 H106 (223) mm |
| Монтажный размер | 90 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | от 5W |
| Световой поток | от 459 lm |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | CRII≥90 |
| Оптика | 10° / 24° / 38° / 55° |
| Угол наклона и поворота | 90° / 350° |
| Источник питания | выносной |
| Светораспределение | ACCENT LIGHT |
| Управление | NO DIMM / DALI |
| Степень защиты | IP20 |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

STICK R M RO

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Тип | встраиваемый поворотный |
| Размер | Ø52 L180 H106 (223) mm |
| Монтажный размер | 90 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | от 5W |
| Световой поток | от 390 lm |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | CRII≥90 |
| Оптика | 15° / 30° / 45° |
| Угол наклона и поворота | 90° / 350° |
| Источник питания | выносной |
| Светораспределение | ACCENT LIGHT |
| Управление | NO DIMM / DALI |
| Степень защиты | IP20 |



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки