

AIR LINE 25 PRO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	25x46mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	19,5mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,6 W/m
Световой поток светильника	от 860 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель рулонный	опаловый
Заглушки	винтовые / безвинтовые
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещения / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки