

AIR LINE 50 BASE

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	52x80mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	44mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника (opal)	от 756 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT UP/DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону +7 (495)-789-43-19

www.z1light.ru info@z1light.ru