

TUBO 35 BASE

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Диаметр профиля	35 mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	20mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,8 W/m
Световой поток светильника	от 795 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Заглушки	безвинтовые/винтовые/круглые /круглые рифлёные (35мм)
Рассеиватель рулонный	опаловый
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20



ВИДЫ ЗАГЛУШЕК



БЕЗВИНТОВЫЕ ВИНТОВЫЕ КРУГЛЫЕ
РИФЛЕННЫЕ КРУГЛЫЕ



ЦВЕТ ПРОФИЛЯ И ЗАГЛУШЕК



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки