

TOP LINE 25 PRO UGR

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Габаритный размер	25x46mm
Длина	по проекту
Ширина световой части	19,5mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 29,6 W/m
Световой поток светильника	от 2848 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/ 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI>92
Заглушки	винтовые / безвинтовые
Конфигурация	UGR 50° / 50°x50°
Источник питания	встроенный / выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru