

ТЕМА

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАТЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпатлевку поворотный
Размер	H117 L233 W125 mm
Монтажный размер	223 x 115 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2 x 13W
Световой поток	2 x 1300 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Оптика	15° / 24° / 36°
Угол наклона и поворота	45° / 355°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки