

MATRIX MAGNET M RO

ВСТРАИВАЕМЫЙ МАГНИТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК







ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый магнитный
Размер	H78 Ø86 mm
Монтажное отверстие	Ø58,5 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5W
Световой поток	от 352 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	15° / 30° / 45°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Управление	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	NO DIMM/DALI
	IP20



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки