BLADE SF S1

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Размер	36 x 36 H80 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	1 x 1,2W
Световой поток	1 x 85lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Оптика	UGR 15˚/ 24˚/ 38˚/ 50˚/ 40°x40°/35°x70°/60°x60°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА

BLACK MIRROR

УПРАВЛЕНИЕ

Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K 3000K 4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

BLADE SF S5

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Размер	36 x 137 H80 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	5 x 1,2W
Световой поток	5 x 85lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Оптика	UGR 15˚/ 24˚/ 38˚/ 50˚/ 40°x40°/35°x70°/60°x60°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА

BLACK MIRROR

УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

BLADE SF S2x2

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Размер	65 x 65 H100 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	4 x 1,2W
Световой поток	4 x 85lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Оптика	UGR 15˚/ 24˚/ 38˚/ 50˚/ 40°x40°/35°x70°/60°x60°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА

BLACK MIRROR

УПРАВЛЕНИЕ

Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K 3000K 4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ