

# CANE S

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	Ø 153 x H270 mm
Длина подвеса	3000mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	10W
Световой поток	600 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 92
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



2700K

3000K

4000K

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



УХЛ 4

220-230  
V



A++

## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки