

# SQUARE SLIM

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	от 600 x 600 H 50 mm
Ширина световой части	от 580 x 580 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 48W
Световой поток	от 4008 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	выносной
Рассеиватель	комбинированная микропризма
Светораспределение	IN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



### ЦВЕТ КОРПУСА



### УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)