

# SPRING DOT

ПОДВЕСНОЙ / ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Тип                   | подвесной                         |
| Размер                | Ø 38 mm x от H100 mm              |
| Длина подвеса         | 3000 mm                           |
| Источник света        | LED                               |
| Потребляемая мощность | 2W                                |
| Световой поток        | 210 lm                            |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K             |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                            |
| Источник питания      | выносной / встроенный             |
| Конфигурация          | рефлектор                         |
| Оптика                | 15° / 24° / 38° / 50°             |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                        |
| Управление            | NO DIMM/DALI                      |
| Автоматизация         | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты        | IP20                              |



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки