

TR25 PRO UGR

ТРЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый профильный
Габаритный размер	244 x 25 x h119 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 7,2W
Световой поток	от 700lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/ CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Конфигурация	UGR 50°/ 50°x50°
Угол поворота	360°
Источник питания	встроенный в корпус
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки