

# TR T35 PRO UGR

ТРЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Тип                   | трековый профильный                       |
| Габаритный размер     | 244 x 35 x h103 mm                        |
| Источник света        | LED                                       |
| Потребляемая мощность | от 7,4W                                   |
| Световой поток        | от 712lm                                  |
| Цветовая температура  | 2700K/3000K/4000K/<br>CRISP COLOR/TW      |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                                    |
| Конфигурация          | UGR 50°/ 50°x50°                          |
| Угол поворота         | 360°                                      |
| Источник питания      | встроенный в адаптер                      |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                                |
| Управление            | NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/<br>FLEXIBLE POWER |
| Автоматизация         | БАП 1 час / 3 часа                        |
| Степень защиты        | IP20                                      |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ




## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки