

BLAZE I IP

НАСТЕННЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	настенный встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	86 (166) x H63 mm
Высота	по проекту
Размер модуля	210 x Г80 x H60 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность 1 модуля	5/7/8/10 W
Световой поток 1 модуля	300/400/450/500 lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Оптика	15°/30°/45°
Источник питания	ВЫНОСНОЙ
Светораспределение	UP/DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP54



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ухл 4

220-230 V



A ++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки