## **PRIME**

НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## 7


## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



Tue	настенный
Тип	настенный
Габаритный размер	42 x Г42 x H509 mm
Источник света	филаментная лампа
Цоколь лампы	E27
Потребляемая мощность	4W
Световой поток	400 lm
Цветовая температура	2000K
Индекс цветопередачи	CRI80
Рассеиватель	прозрачное стекло
Светораспределение	360°

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ





**УПРАВЛЕНИЕ** 

Управление

Степень защиты

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K 3000K 4000K







ухл 4



NO DIMM / DIMM

IP20



A ++

**ГАРАНТИЯ** 2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru