# **AIR LINE 50 PRO UGR**

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

#### ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подвесной Габаритный размер 52x80mm Длина по проекту Длина подвеса 3000mm Ширина световой части 44mm Источник света LED Потребляемая мощность от 17,5 W/m Световой поток светильника от 1390 lm/m Цветовая температура 2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW

 Индекс цветопередачи
 CRI>92

 Конфигурация
 UGR 12°/23°/38°/50°/35°x75°/50°x50°/70°x70°

Заглушки винтовые / безвинтовые Источник питания встроенный

Светораспределение DOWN LIGHT UP/DOWN LIGHT

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия

Управление NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/

FLEXIBLE POWER IP20

Степень защиты







ухл 4








# LIGHTING TOOLS





# ЦВЕТ КОРПУСА



















## ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



#### **УПРАВЛЕНИЕ**







#### **ГАРАНТИЯ**

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону +7 (495)-789-43-19