AIR LINE 25 BASE

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подвесной Габаритный размер 25x46mm Длина по проекту Длина подвеса 3000mm Ширина световой части 19,5mm Источник света LED Потребляемая мощность от 10,6 W/m Световой поток светильника от 860 lm/m Цветовая температура 2700K/3000K/4000K 5000K

Индекс цветопередачи CRI>92 Рассеиватель рулонный опаловый Заглушки винтовые Источник питания встроенный / выносной **DOWN LIGHT** Светораспределение БАП 1 час / 3 часа Автоматизация Управление NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER Степень защиты IP20















ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону +7 (495)-789-43-19