

FIREFLY 2

ЛАНДШАФТНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	ландшафтный
Размер плафона	Ø16 x h61 mm
Длина	от 250 до 800 mm
Размер установочного элемента	Ø50 x h45 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	1,4W
Световой поток	от 250lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	выносной
Светораспределение	акцентное
Управление	нет / DALI
Степень защиты	IP44



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки