

# BLOOM

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Тип                   | элемент инсталляции     |
| Размер                | 159 x 31 x h191-1500 mm |
| Источник света        | LED                     |
| Потребляемая мощность | 2W G4                   |
| Световой поток        | 95lm                    |
| Цветовая температура  | 2700/3000/4000K         |
| Индекс цветопередачи  | CRI ≥ 92                |
| Источник питания      | выносной                |
| Плафон                | прозрачный              |
| Светораспределение    | диффузное               |
| Управление            | NO DIMM / DALI          |
| Степень защиты        | IP20                    |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230 V



A ++

## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[z1light.ru](http://z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ