

# DROP M

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                   | элемент инсталляции                                                                                              |
| Размер                | Ø 120 x h2200 mm                                                                                                 |
| Размер световой части | Ø 120 x h190 mm                                                                                                  |
| Источник света        | LED                                                                                                              |
| Потребляемая мощность | 3W                                                                                                               |
| Световой поток        | по проекту                                                                                                       |
| Цветовая температура  | 3000/4000K                                                                                                       |
| Индекс цветопередачи  | CRI ≥ 90                                                                                                         |
| Источник питания      | выносной                                                                                                         |
| Цвет корпуса и стекла | ROSE GOLD&VINE SMOKEY<br>GRADIENT<br>DARK CHROME & GREEN SMOKEY<br>GRADIENT<br>GOLD & LIGHT SMOKEY<br>DOWN LIGHT |
| Светораспределение    |                                                                                                                  |
| Управление            | NO DIMM / DALI                                                                                                   |
| Степень защиты        | IP20                                                                                                             |

## УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable



## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000K

4000K




## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА И СТЕКЛА

