

DROP S

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	Ø 95 x h2200 mm
Размер световой части	Ø 95 x h170 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3W
Световой поток	по проекту
Цветовая температура	3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Цвет корпуса и стекла	ROSE GOLD&VINE SMOKEY GRADIENT DARK CHROME & GREEN SMOKEY GRADIENT GOLD & LIGHT SMOKEY DOWN LIGHT
Светораспределение	
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000K

4000K




ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА И СТЕКЛА

