

SIMPLE LINE 35 PRO UGR

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	96x78mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 23,5 W/m
Световой поток	от 1652 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Заглушки	винтовые / безвинтовые
Конфигурация	UGR 15°/24°/38°/50° 35°x70°/40°x40°/60°x60°
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ







Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки