

# TIMA SYSTEM 4L

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Тип                     | подвесной                         |
| Габаритный размер       | 540 x 100 x 100 mm                |
| Размер кронштейна       | 12 x 500 mm                       |
| Длина подвеса           | max 1500mm                        |
| Источник света          | LED                               |
| Потребляемая мощность   | 40W                               |
| Световой поток          | 3600lm                            |
| Цветовая температура    | 2700/3000/4000K                   |
| Индекс цветопередачи    | CRI≥92                            |
| Источник питания        | выносной                          |
| Оптика                  | 15° / 24° / 36°                   |
| Угол поворота / наклона | 30° / 30°                         |
| Управление              | NO DIMM/DALI                      |
| Автоматизация           | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты          | IP20                              |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



### УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[z1light.ru](http://z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)