

TUBO 120 BASE

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	120 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 11,9 W/m
Световой поток	от 822 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Заглушки	Безвинтовые
Светораспределение	270°
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА/
ЦВЕТ ЗАГЛУШЕК



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА







Not Dimmable



2700K

3000K

5000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки