

RING R 1200

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	H115 Ø1200 mm
Монтажный размер	Ø1 = 1206 mm Ø2 = 1034 mm
Ширина световой части	80 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	75W
Световой поток	3528 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Рассеиватель	опаловый/ комбинированная микропризма
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки