

SPIRE

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	напольный
Размер	1800 x H2000 mm
Габарит рамки	20 x 180 x 1800 mm
Размер основания	180 x 180 x 280 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	48W
Световой поток	4320 lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Материал основания	архитектурный бетон
Светораспределение	IN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Управление на корпусе	Кнопка ON/OFF + DIMM
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ TEMПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки