

FRAME II

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый
Размер	H118 L270 Ø60/95 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	37W
Световой поток	1050 – 1200 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥97
Оптика	20° - 36°
Угол поворота и наклона	90° / 355°
Источник питания	встроенный
Светораспределение	ACCENT LIGHT
SPOT effect	кадрирование под нужный размер
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

SPOT EFFECT



УХЛ 4

220-230 V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки