


# TUBO 35 PRO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



2700K


3000K

5000K


## ВИДЫ ЗАГЛУШЕК



БЕЗВИНТОВЫЕ  
BG



ВИНТОВЫЕ  
WW



КРУГЛЫЕ РИФЛЕННЫЕ  
BG



КРУГЛЫЕ  
BG

# TUBO 35 PRO opal

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	35 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,8 W/m
Световой поток	от 795 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Заглушки	безвинтовые/винтовые/круглые /круглые рифлёные (35мм)
Светораспределение	диффузное
Конфигурация	UGR 50°/ 50°x50°
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20




## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[z1light.ru](http://z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)

# TUBO 35 PRO UGR

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	подвесной
Габаритный размер	35 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 29,6 W/m
Световой поток	от 2848 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Заглушки	безвинтовые/винтовые/круглые /круглые рифлёные (35мм)
Светораспределение	DOWN LIGHT
Конфигурация	UGR 50°/ 50°x50°
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА/  
ЦВЕТ ЗАГЛУШЕК



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

5000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[z1light.ru](http://z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)