


SIMPLE LINE 50 PRO UGR

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	72 (163) x 82mm
Монтажный размер	72,4 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 17,5 W/m
Световой поток	от 1390 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Заглушки	винтовые / безвинтовые
Конфигурация	UGR 12°/23°/38°/50°/ 35°x75°/50°x50°/70°x70°
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER

Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
	датчик освещенности / присутствия

Степень защиты	IP20
----------------	------

УПРАВЛЕНИЕ






2700K

3000K

5000K

Not Dimmable



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru