

TIMA SYSTEM AL

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Тип | подвесной |
| Габаритный размер | 103 x h115 mm |
| Длина | от 1200 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | от 80W |
| Световой поток | от 7200lm |
| Цветовая температура | 2700/3000/4000K |
| Индекс цветопередачи | CRI≥90 |
| Источник питания | встроенный |
| Заглушки | безвинтовые |
| Оптика | 15° / 24° / 36° |
| Управление | NO DIMM/DALI |
| Автоматизация | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты | IP20 |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru