

SNIPER 2 M

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	встраиваемый поворотный
Размер	L173 W93 H135 mm
Монтажный размер	165x85 H135 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	20W
Световой поток	от 776 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	10° / 15° / 24° / 30° / 36°
Угол наклона и поворота	25° / 350°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT

Управление NO DIMM/DALI


Автоматизация БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки