

# STICK R S RO

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	встраиваемый поворотный
Размер	Ø52 L150 H106 (193) mm
Монтажный размер	90 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5W
Световой поток	от 390 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRII≥90
Оптика	15° / 30° / 45°
Угол наклона и поворота	90° / 350°
Источник питания	выносной
Светораспределение	ACCENT LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



### ЦВЕТ КОРПУСА



### УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки