

# DELTA R 600x600

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Тип                   | встраиваемый под шпаклевку                              |
| Габаритный размер     | L600 x W600 H115 mm                                     |
| Ширина световой части | 580x580 mm  |
| Монтажный размер      | L606 x W606 H115 mm                                     |
| Источник света        | LED   |
| Потребляемая мощность | 45W   |
| Световой поток        | 4095 lm   |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K                                   |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥90  |
| Источник питания      | выносной  |
| Рассеиватель          | опаловый  |
| Светораспределение    | диффузное   |
| Управление            | NO DIMM / DALI  |
| Автоматизация         | БАП 1 час / 3 часа<br>датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты        | IP20  |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки