

BALL TR GL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый
Диаметр	Ø100 / 120 / 150 / 175 / 250 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2 W
Световой поток	86 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Плафон	стеклянный
Цвет плафона	прозрачный, цветной
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru