

# FIREFLY 2

ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ландшафтный
Размер плафона	Ø16 x h61 mm
Длина	от 250 до 800 mm
Размер установочного элемента	Ø50 x h45 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	1,4W
Световой поток	100-120lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Светораспределение	акцентное
Управление	нет / DALI
Степень защиты	IP44



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

## УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки