

CAPER L

ЛАНДШАФТНЫЙ НАЦЕЛИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ландшафтный
Размер светильника	110 x 110 x 194 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 18W
Световой поток	от 900lm
Цветовая температура	2200K-6500K R/G/B/Y/A
Индекс цветопередачи	CRI≥80/90
Источник питания	выносной
Оптика	5°/8°/10°/12°/20°/25°/ 30°/40°/45°/60°/10°x22°/ 20°x60°
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM/DALI
Аксессуары	Антибликовая насадка Антибликовая насадка под 45°
Степень защиты	IP66

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2200K

3000K

6500K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки